



NIBE

Pompe à chaleur sol/eau NIBE S1155 / S1156 (PC)

Le NIBE S1155 / S1156 (PC) est une pompe à chaleur géothermique entièrement variable pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude.

Coûts d'exploitation minimaux

Grâce à la technologie inverter vers la plage de puissance optimale

Convient pour chaque maison

Plages de puissance :

S1155-25: 6 - 25 kW

S1156 (PC): 1,5 - 8 kW / 3 - 13 kW / 4 - 18 kW

Un jalon dans l'efficacité énergétique

S1155: SCOP jusqu'à 5.2

S1156 (PC): SCOP jusqu'à 6.0

Prévu pour tout type d'installation de chauffage

Température de départ jusqu'à 65 °C

Aucune exigence de vignette

Moins de 3 kg de fluide frigorigène par module

Vue d'ensemble et statut

Utilisation conviviale de l'écran tactile, wifi et, grâce à NIBE myUplink, contrôle et surveillance complets même à distance



A+++ 35 °C

A+++ 55 °C



La série S s'intègre naturellement dans le réseau de votre maison. La technologie intelligente ajuste automatiquement la température de la pièce, tout en vous permettant de garder le contrôle via un smart-phone ou une tablette. Avec une consommation d'énergie minimale, vous profitez d'un confort de vie maximal et protégez l'environnement.

Données techniques

Type NIBE		S1156-8 (PC)	S1156-13	S1156-18	S1155-25
Classe énergétique PAC en chauffage 35 °C / 55 °C		A+++ / A+++			
Classe énergétique composée ¹⁾ en chauffage 35 °C / 55 °C		A+++ / A+++			
Puissance calorifique / COP à B0/W35 (gamme de puissances)	kW	1.5 – 8	3 – 13	4 – 18	6 – 25
Puissance calorifique / COP à B0/W35 (charge max.)	kW / COP	8.39 / 4.16	13.35 / 4.40	18.73 / 4.34	25.78 / 3.99
Puissance calorifique / COP à B0/W55 (charge max.)	kW / COP	7.72 / 2.97	12.46 / 2.96	17.58 / 3.03	23.86 / 2.79
Puissance calorifique / COP à B0/W65 (charge max.)	kW / COP	6.36 / 2.63	9.83 / 2.52	14.34 / 2.57	17.25 / 2.40
Puissance calorifique / COP à B10/W65 (charge max.)	kW / COP	8.41 / 3.14	13.48 / 3.23	19.41 / 3.20	22.32 / 3.00
Limite d'utilisation, circuit de chauffage	°C	20 – 65			
Limite d'utilisation, source de chaleur	°C	-8 – 35			-8 – 30
Puissance frigorifique B0/W35	kW	6.37	10.32	14.41	19.30
SCOP selon EN 14825 à 35 °C / 55 °C		5.67 / 4.26	5.88 / 4.29	5.94 / 4.42	5.20 / 4.00
P _{design} selon EN 14825 à 35 °C / 55 °C	kW / kW	7.5 / 7.5	11.0 / 11.0	15.1 / 15.1	25.0 / 25.0
Puissance sonore selon EN 12102 à B0/W35	dB(A)	38 – 43	36 – 47		
Source de chaleur débit volumique (P _{design}) selon EN 14825	l/h	1548	2412	2448	4500
Pression disponible pour sonde géothermique / débit volumique	bar / l/h	0.33 / 1548	0.72 / 2412	0.70 / 2448	0.50 / 4500
Circuit de chauffage débit volumique (P _{design}) selon EN 14825	l/h	648	972	1296	2628
Pression disponible pour circuit de chauffage/ débit volumique	bar / l/h	0.71 / 648	0.72 / 972	0.65 / 1296	0.60 / 2628
Fluide frigorigène / volume de remplissage	... / kg	R454B / 1.15	R454B / 1.45	R454B / 1.75	R410A / 2.1
Tension d'alimentation / protection PAC disjoncteur tripolaire		3~/N/PE/400 V / C16 A ²⁾	3~/N/PE/400 V / C25 A ²⁾		3~/N/PE/400 V / C32 A ²⁾
Courant de démarrage / courant machine max. / facteur de puissance	A/A/ cos	< 5 / 16 / 0.99	< 5 / 22.5 / 0.92	< 5 / 24 / 0.92	< 5 / 29 / 0.92
Puissance corps de chauffe électrique	kW	0.5 – 6.5	1.0 – 9.0		
Dimension H x L x P / hauteur de l'installation requise		mm	1500 x 600 x 620 / 1670		
N° d'art. NIBE S1156 / S1155 EM		065901	065709	065717	065498
N° d'art. NIBE S1156 PC EM		065896	-	-	-

¹⁾ Le réglage NIBE a été pris en compte pour l'évaluation énergétique.

²⁾ Réduction de la protection par fusibles jusqu'à C13 A, possible en réduisant la puissance de l'élément chauffant électrique.

³⁾ Réduction de la protection par fusibles jusqu'à C16 A, possible en réduisant la puissance de l'élément chauffant électrique.

myUplink Online-App

- Un outil efficace qui vous permet de contrôler rapidement et facilement votre pompe à chaleur, où que vous soyez.
- Système clair et facile à utiliser pour surveiller et régler le chauffage et la température de l'eau chaude pour un confort maximal.
- Enregistre également les paramètres de la pompe à chaleur dans un diagramme facile à comprendre.



Plus d'informations:
www.nibe.ch > Produits > myUplink

NIBE

NIBE Wärmetechnik

c/o ait Schweiz AG
 Feldstrasse 11
 6244 Nebikon

c/o ait Schweiz AG
 Rte de la Venoge 1
 1123 Aclens

c/o ait Schweiz AG
 Via Industrie 5
 6592 S. Antonino

info@nibe.ch



www.nibe.ch